Fahrzeug-Nr.: 506013

Mercedes-Benz 2551 L ACTROS Kühlkoffer Tiefk?hlung

Euro 74.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH
Gwinnerstraße 36
60388 Frankfurt/M
Telefon: **069-942138-0**
Telefax: **069-942138-38**

info@avg-trucks.de
http://www.avg-trucks.de

Zusatzaufbau	Ladebordwand Bär 2.000 kg, 2.100 mm. Kühl-Aggregat Thermo King UT-800 (Unterflurgerät), Diesel + 380 V, Kälteschreiber. Nachlauflenkachse entlast- und liftbar.
Erstzulassung	18.12.2019
Kilometerstand	571.500 km
Laderaummaße	7250 x 2500 x 2600 mm
Schadstoffklasse	6
Motorleistung	375/510 kW/PS
Gesamtgewicht	26.000 kg
Leergewicht	12.650 kg
Nutzlast	13.350 kg
Radstand	4.600 mm
Federung	Luftfederung
Fahrerhaus	StreamSpace breit
Zusatzbeschreibung	Tiefkühlkoffer Schmitz.

Ausstattung

1G2 Getriebe 12-Gang Automatik
1K0 Koffer ohne Hecktüren, Ladebordwand schließt ab
A1A Vorderachse luftgefedert
A1D Vorderachse 8,0 t
A4Y Nachlaufachse, 7,5t, gelenkt, entlastbar, liftbar
B01 Duomatik-Bremsanschluß
B1B Elektronisches Bremssystem (EBS) mit ABS und ASR
B2A Scheibenbremse an VA und HA
B3H Sekundär-Wasser-Retarder
B5A Anhängerbremse, 2-Leitungsanschlüsse links
C2P Radstand 4.600 mm
D1C Fahrer-Schwingsitz, Komfort
D1N Beifahrer-Funktionssitz
D3B Komfortbett unten
D4T Vorhang, quer vor Bett
D4Y Sonnenrollo, seitlich, Fahrerseite
D6F Klimaanlage
D6I Restwärmenutzung
D6M Warmwasser-Zusatzheizung, Fahrerhaus
D7J Schubladen unter Bett
D7R Ablagenklappen über Frontscheibe
D8N Hebedach, elektrisch
D9A Vorrüstung Komfortbett, oben, breit
E3R Power-Steckdose 24 V / 25 A, Beifahrerfußraum
E4B Schnittstelle, FlottenManagementSystem FMS
E4W Anfahrhilfe, Geschwindigkeitsbegrenzung 30 km/h
E6A Anhängersteckdose 24 V, 15-polig
E7F Kabelfernbedienung für Luftfederung
F1I StreamSpace Fahrerhaus, 2,50 m breit, ebener Boden

F1R Fahrerhaus lang
F2H Fahrerhausbreite 2,50 m
F2P Fahrerhaus 765 mm Aufsetzhöhe
F4X Staufachaußenklappe links
F5C Luftleitkörper
F8E Schließanlage, mit Zentralverriegelung
F8F Komfortschließanlage
G0U Fahrprogramm economy
G5G Mercedes PowerShift 3
H16 Heizung für Fahrersitz
I4C Radformel 6x2 ENA
I6X Luftfederung, Hinterachse
J2H Multimedia Radio Touch
J2K Lautsprecher, 2-Wege-System
J3S Truck Data Center 6 (DTCO)
J9A Vorrüstung CB-Funk, 12 V, DIN Schacht
J9D Vorrüstung für Mauterfassung
K1P Tank 630 Liter
K3V AdBlue-Tank 60 Liter
L1H Nebelscheinwerfer
M3D Motor OM 471, R6, 12,8 l, 375 kW (510 PS), 2500 Nm
M5B 2. Generation Motor OM471
M5C Motorausführung Euro 6, D
M5V High Performance Engine Brake
O7B Powertrain Pack 2
O7L Chrom Paket, Interieur
O7R Safety Package
P01 Aluminium-Laderaumboden
PZ2 Ladungssicherung zertifiziert nach Richtlinie VDI 2700
PZ6 Ladungssicherung zertifiziert nach DIN EN 12642 Code XL
Q7K Anhängerkupplung Standard, D40, Rockinger
S1D Stabilitätsregel-Assistent (ESP)
S1F Wankregel-Assistent
S1H Spurhalte-Assistent
S1I Abstandshalte-Assistent
S1L Aufmerksamkeits-Assistent
S1R Abbiege-Assistent (Blind Spot Assist)
S1V Active Brake Assist 4
S3A Airbag, Fahrer
S5Z Tempomat
U1W AdBlue Leitungen, wasserbeheizt
V42 Ladungssicherungsschienen
W2K Gewichtsvariante 26 t (7,5/11,5/7,5)
Y1X Kühlschrank in Schublade unter Bett
Z1H EBS
Z99 Ohne Ersatzrad

Rechtshinweis: Angebot freibleibend und ohne Gewähr für die Angaben. Zwischenverkauf vorbehalten. Verkauf nur an Gewerbetreibende.

© 2005 AVG Trucks GmbH