

No. de vehículo: 403003



Mercedes-Benz 1530 L ATEGO caja de carga con toldo

Euro 54.900,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Superestructura adicional	plataforma elevadora Palfinger 1.500 kg, 2.000 mm. servicio completa
Primera matriculación	09.09.2021
Kilometraje total	149.900 km
Dimensiones espacio de carga	7000 x 2480 x 2620 mm
Clasificación según contaminación	6
Potencia del motor	220/299 kW/PS
Peso total	15.000 kg
Tara	7.720 kg
Carga útil	7.280 kg
Distancia entre ejes	4.760 mm
Suspensión	Suspensión de aire
Cabina del conductor	corta

Equipamiento

2P0 Parte lateral de lona corrediza a la izquierda y a la derecha

A1A Eje delantero con suspensión neumática

A1K Eje delantero 5.3 t

A2L Eje trasero, corona dentada 390, hioides, 11 t

B01 Freno Duomatic conexión

B1B Sistema de frenado electrónico con ABS y ASR

B2A Freno de disco

C2Q Distancia entre ejes 4.760 mm

C6Y Estabilizador debajo del bastidor, eje trasero

D1C Comodidad del conductor Asiento de suspensión

D4B Cabina clásica

D4W De energía de Windows, en ambos lados

D4Y Visera, lado, lado del conductor

D6F Aire acondicionado

D6P Calefacción auxiliar de aire caliente, 2000 W

D7Q Almacenamiento, alto, en el túnel del motor

D8A Trampilla de techo / de ventilación, techo

E3I Toma adicional 24 V/15 A, parapeto

E6A Remolque toma de 24V, 15-pin

E6G Enchufe de remolque 12V, 13 pines

E7F Mando a distancia por cable para suspensión neumática

ET6 Systema de navegación

F07 Cabina "S", corta

F1P cabina corta

F1X S-driver ClassicSpace 2.30 m, túnel

F2U ClassicSpace

F5L Protector solar, exterior, transparente

F68 Espejo retrovisor ajustable eléctricamente y con calefacción

F8E Sistema de cierre con cerradura central

F8V Sensor de luz

F8W Sensor de lluvia
G0K Impulsar la economía / potencia del programa
G1E Caja de cambios G 140-8 / 9.30-0.79
G40 Cambio automático
G5G Mercedes PowerShift 3
H16 Calefacción para asiento del conductor
I0W Neumáticos, eje delantero 285/70 R 19,5
I4A Ejes 4x2
I6X Suspensión neumática, eje trasero
J1S VDO fabricante del tacógrafo
J3N FleetBoard Eco Support
J5S Radio, con puerto USB y Bluetooth
J8Y Pre-equipamiento para Truck Data Center 7
J9D Pre-instalación de cobro de peaje
JW6 Cámara de marcha atrás con un monitor en la cabina
K0G Tanque 180 litros
K0Q Segundos depósitos de plástico 2 x 100 litros, izquierdo
K3S Depósito de AdBlue 35 litros
L1C LED-luces de circulación diurna
L1H Faros antiniebla, halógeno
L1Y Paquete de luces LED en la parte delantera, con vidrios intermite
L28 Faro de trabajo, detrás de la cabina
M2D Motor OM 936, R6, 7.7 l, 220 kW (299 hp), 1200 Nm
M5C Versión de motor Euro 6, D
M5V High Performance Engine Brake
M8Z
P18 Laterales de aluminio para caja de carga
P29 Pared frontal de caja de carga, de mayor altura
PZ2 Fijación de carga certificada con la Directiva VDI 2700
PZ4 Anillos en el marco externo
PZ5 En construcción en la dirección longitudinal puñetazos
PZ6 Fijación de carga certificada con la norma DIN EN 12642 XL Código
PZ7 Fijación de carga certificada según DIN EN 12195-1
Q55 Enganche para remolque ,cabeza esférica
Q7B Ringfeder de la barra de remolque
Q7S Enganche G 145
S1D Estabilidad Asistente para reglas
S1H Asistente de mantenimiento de carril
S1P Active Brake Assist
S5Z Control de crucero
T2Q Variante de peso 15,0 t (5,1 / 10,5)
V42 Cargue rieles de fijación
X3O Mercedes-Benz OnRoadService
X3Z Garantía ATS según AGB, 3 años / 250000 km
Y22 Caja para herramientas del vehículo
Z4E Motor de 6 cilindros
Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos. Reservada la venta intermedia
© 2005 AVG Trucks GmbH