

No. de vehículo: 503012



Mercedes-Benz 1836 L ANTOS basculante-descargador

Euro 63.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH
Gwinnerstraße 36
60388 Frankfurt/M
Teléfono: +49 (0) 69-942138-0
Fax: +49 (0) 69-942138-38

info@avg-trucks.de
http://www.avg-trucks.de

Superestructura adicional	servicio completa
Primera matriculación	11.03.2019
Kilometraje total	217.500 km
Clasificación según contaminación	6
Potencia del motor	265/360 kW/PS
Peso total	18.000 kg
Tara	10.150 kg
Carga útil	7.850 kg
Distancia entre ejes	4.000 mm
Suspensión	Suspensión de aire
Cabina del conductor	cabina semilarga

Equipamiento

- 1G2 Cambio automático con 12 marchas
- A1A Eje delantero con suspensión neumática
- A1D Eje delantero 8,0 t
- B1B Sistema de frenado electrónico con ABS y ASR
- B2A Freno de disco
- B5A Freno del remolque, 2 conexiones de línea a la izquierda
- B5L Freno del remolque conexión Duomatic
- C2C Distancia entre ejes 4.000 mm
- D0A volante de cuero
- D1C Comodidad del conductor Asiento de suspensión
- D1P Pasajero asiento de suspensión, el confort
- D6F Aire acondicionado
- D6I El calor residual
- D6M Calentador de agua caliente, cab
- D7Q Almacenamiento, alto, en el túnel del motor
- D8A Trampilla de techo / de ventilación, techo
- E4B Interfaz, sistema de gestión de flota FMS
- E6A Remolque toma de 24V, 15-pin
- E6Z Copia de seguridad de alarma
- E7F Mando a distancia por cable para suspensión neumática
- F05 Cabina "M", semilarga
- F1O M-Cab Clásico Espacio 2,30 m, el túnel de 320 mm
- F1Q M-cab
- F2G Cabina Anchura 2,30 m
- F2M Cab, aterrizaje de altura 420 mm
- F2U ClassicSpace
- F4I La pared trasera de la cabina con ventana
- F4X Compartimiento de almacenamiento solapa exterior izquierdo
- F5L Protector solar, exterior, transparente
- F8E Sistema de cierre con cerradura central
- F8F Comfort Lock

G0U Economía programa de conducción

G5G Mercedes PowerShift 3

H16 Calefacción para asiento del conductor

I4A Ejes 4x2

I6X Suspensión neumática, eje trasero

J2D Radio / Bluetooth Sistema de navegación Comfort

J2K Altavoces, sistema de 2 vías

J3Z Carga sobre el eje del dispositivo de medición

J9A Provisión para el montaje de radio CB, 12 V, ranura DIN

J9B Preparación telemática

J9D Pre-instalación de cobro de peaje

K1K

K3V AdBlue-Tank 60 Liter

L1H Faros antiniebla, halógeno

L2K Baliza giratoria, amarilla, delantera izquierda y derecha

M2P Motor OM470, R6, 10,7 l, 265 kW (360 PS), 1800 Nm

M5A Motor de segunda generación OM470

M5M Versión del motor Euro 6, con OBD-C

M5U Motor de frenos

N2E NA MB 131-2c, bomba

O1Y Dirección, directo

Q3Z Reducción frame, fuelle de control de la presión residual

Q7J Enganche de remolque estándar D40, Ringfeder

S1D Estabilidad Asistente para reglas

S1H Asistente de mantenimiento de carril

S1L Alerta asistente

S1P Active Brake Assist

S1R Blind Spot Assist

S5Z Control de crucero

U1W Tuberías de AdBlue, calentadas por agua

W0W Variante Peso 19,0 t (8,0/13,0)

Y21 caja de almacenamiento

Z1H EBS

Z5M PTO, simplemente

Z99 Vehículo sin rueda de repuesto

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos.
Reservada la venta intermedia