

No. de vehículo: 505012



Mercedes-Benz 1848 LS ACTROS L tractora

Euro 78.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

http://www.avg-trucks.de

Superestructura adicional	Hidr. caminar piso 2-Kreis-Anlage mit Hydrauliktank servicio completa
Primera matriculación	13.07.2023
Kilometraje total	167.200 km
Clasificación según contaminación	6
Potencia del motor	350/476 kW/PS
Peso total	18.000 kg
Tara	7.718 kg
Carga útil	10.282 kg
Distancia entre ejes	3.700 mm
Altura borde de remolque/superficie de 150 mm	de 150 mm
Suspensión	de lámina/de aire
Cabina del conductor	Bigspace

Equipamiento

1G2 Cambio automatico con 12 marchas
B1B Sistema de frenado electrónico con ABS y ASR
B2A Freno de disco
B2X Freno de estacionamiento, electrónico
B3K Retardador de aceite secundario
C1W Distancia entre ejes 3.700 mm
C6Q Estabilizadoras delantera bar
C7T posterior Integral
D1C Comodidad del conductor Asiento de suspensión
D1N Pasajeros característica asiento
D3B Cómoda cama, debajo de
D3M Comfort Mattress, Premium, por debajo de
D4Q Espejo de aumento
D4S Cortina solar eléctrica, 1 pieza
D4T Cortina a través de la cama
D4Y Visera, lado, lado del conductor
D5F Iluminación ambiental LED, drive y live
D6G Aire acondicionado
D6I El calor residual
D6M Calentador de agua caliente, cab
D6V Aislamiento acústico y térmico, cabina
D7J Los cajones debajo de la cama
D7R Solapas de almacenamiento sobre la ventana delantera
D8M Deslizamiento / techo solar eléctrico de inclinación, vidrio vers
D8X Base del asiento, rebajada 40 mm
D9A Preinstalación comodidad de las camas, top, amplio
E3R Toma de corriente de 24 V / 25 A reposapiés del acompañante
E3S Toma 24 V / 15 A. estantería de pared lateral derecha
E4B Interfaz, sistema de gestión de flota FMS
E5K Mostrador de MirrorCam, junto a la cama

E6A Remolque toma de 24V, 15-pin
E7F Mando a distancia por cable para suspensión neumática
E9I Interruptor de Provisión, eje de elevación semirremolque / remolq
F0T Mercedes estrella encendida
F1H Bigspace cab 2,50 m de ancho, fondo plano
F1R Cabina larga
F2H Ancho de la cabina 2.50 m
F2P Cab, altura 765 mm superior
F3C Cabina de confort suspensión suspensión de aire acondicionado,
F4X Compartimiento de almacenamiento solapa exterior izquierdo
F4Y Solapa exterior del compartimento portaobjetos, derecha
F4Z Caja de almacenamiento, a la izquierda debajo de la cabina
F5B Deflectores de aire, Snap, con deflectores laterales de cabina
F5L Protector solar, exterior, transparente
F6Q Bocina neumática
F6T MirrorCam
F6V Soporte MirrorCam cromado, color de la cabina de la cubierta infe
F8E Sistema de cierre con cerradura central
F8F Comfort Lock
F8V Sensor de luz
F8W Sensor de lluvia
G0K Impulsar la economía / potencia del programa
G0T Predictive Powertrain Control (PPC)
G5G Mercedes PowerShift 3
G5L Powershift Advanced
H16 Calefacción para asiento del conductor
I2E Los neumáticos 315/70 R 22,5
I2F Los neumáticos 315/70 R 22,5
I4A Ejes 4x2
I6X Suspensión neumática, eje trasero
J2J Sound-System
J2M Aux-in, un estante de pared lateral, derecha
J2U Sistema de navegación
J3U Requisito Aplicación FleetBoard Manager
J3V Truck Data Center 7
J3Z Carga sobre el eje del dispositivo de medición
J6C Cabina multimedia, interactiva
J9D Pre-instalación de cobro de peaje
K1N Tanque 570 litros
K3W AdBlue tanque 75 litros
L1C LED-luces de circulación diurna
L1D Luz de cruce y luz de cruce y carretera automática
L1G Faros LED
L1H Faros antiniebla, halógeno
L1P Luces traseras LED
L1W Indicadores LED en firma luminosa
L3F 1 luz de trabajo LED debajo, en el centro
L3Z Lavafaros
M0E Aumentar el par, en el 12 º equipo
M3C Motor OM471, R6, 12,8 L, 350 kW (476 PS), 2300 Nm
M4V Aumento del par, en la 7-11 marcha
M4X Versión del motor Euro 6, E
M5D Motor de tercera generación OM471
M5V High Performance Engine Brake
M6E Turbocompresor optimizado para el consumo

N2E NA MB 131-2c, bomba
N6Z Transmisión de refrigeración de aceite
O0T TruckLive
O1Y Dirección, directo
O3C Safety Pack
O3I Paquete Sight, con faro LED
O3R Actros L
O7L Paquete cromado, interior
O7V Media Package
O8L Comfort Package
Q3Y Descenso del bastidor, sin regulación de presión residual del fue
Q5R
S1D Estabilidad Asistente para reglas
S1H Asistente de mantenimiento de carril
S1I Mantener Ayudar a Distancia
S1L Alerta asistente
S1O Asistente de señales de tráfico
S1W Asistente de frenado activo 5
S1X Active Sideguard Assist
S3A Airbag, conductor
S5Z Control de crucero
U1W Tuberías de AdBlue, calentadas por agua
V2B Actros modelo generación 5
W0J Variante de peso 18,0 t (7,5/13,0)
X3W MB ATS-Gewährleistung gem. AGB ab Erstzulassung 3 Jahre/450000 km
Y1X Refrigerador, en los cajones, debajo de la cama
Z1H EBS
Z5M PTO, simplemente
Z99 Vehículo sin rueda de repuesto
Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos. Reservada la venta intermedia
© 2005 AVG Trucks GmbH