

No. de vehículo: 509029



MAN 18.320 TGM caja abierta/cerrada para bebida

Euro 58.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH
Gwinnerstraße 36
60388 Frankfurt/M
Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**
Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de
http://www.avg-trucks.de

Superestructura adicional	plataforma elevadora Bär 2.000 kg, 2.100 mm.
Primera matriculación	20.11.2019
Kilometraje total	242.100 km
Dimensiones espacio de carga	7330 x 2470 x 2000 mm
Clasificación según contaminación	6
Potencia del motor	235/320 kW/PS
Peso total	18.000 kg
Tara	8.240 kg
Carga útil	9.760 kg
Distancia entre ejes	5.425 mm
Suspensión	Suspensión de aire
Cabina del conductor	corta

Equipamiento

002 MAN BrakeMatic (sistema de freno electrónico)
1E0 MAN media package navigation
1E4 Módulo de placa de conectividad (Rio Box)
1G2 Cambio automatico con 12 marchas
1M5 MAN EasyStart
2E0 La asistencia de frenado de emergencia 2 (EBA2)
2E1 Lane-Guard-System IV (LGS IV)
2M1 Freno motor con accionamiento adicional mediante pedal de freno
A00 Eje delantero con suspensión de aire
A96 Regulación del resbalamiento al acelerar (ASR)
AD8 Eje trasero con suspensión de aire
B02 Sistema de antibloqueo (ABS)
B43 Freno de remolque de dos conductos (CE)
BA4 Señal de freno de emergencia (ESS)
BB3 ESP
BB5 Freno de disco
E30 Interruptor principal de batería, monopolar
F07 Cabina "S", corta
F33 Deflector de aire sobre la cabina
F52 Visera parasol exterior transparente
F68 Espejo retrovisor ajustable eléctricamente y con calefacción
FE5 Alzacristales eléctricos, puerta del conductor y del acompañante
FZ1 Instalación de cierre central con mando de radio
GX0 Caja de cambios MAN TipMatic 12 12 OD
H07 Aire acondicionado
H16 Calefacción para asiento del conductor
JW7 Cámara de respaldo
K15 Depósito de 300 litros
KO9 Depósito de AdBlue 65 litros.
M5Z Euro 6 versión del motor

MD9 Control de crucero

PZ1 Fijación de carga certificada con la Directiva VDI2700 + DCE RL9.

PZ3 Paleta de barra de parada

PZ6 Fijación de carga certificada con la norma DIN EN 12642 XL Código

PZ7 Fijación de carga certificada según DIN EN 12195-1
--

Q28 Enganche para remolque (boca de acoplamiento)

Q55 Enganche para remolque ,cabeza esférica

S15 Asiento de conductor, de suspensión neumática

S16 Asiento de conductor, de suspensión neumática

SD3 Paquete Confort del Conductor

Y22 Caja para herramientas del vehículo

Z99 Vehiculo sin rueda de repuesto

Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos. Reservada la venta intermedia
--