

No. de vehículo: 511001



Mercedes-Benz 1523 L ATEGO caja de carga con toldo

Euro 54.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH
Gwinnerstraße 36
60388 Frankfurt/M
Teléfono: **+49 (0) 69-942138-0**
Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de
<http://www.avg-trucks.de>

Superestructura adicional	plataforma elevadora Palfinger 1.500 kg, 2.000 mm. servicio completa
Primera matriculación	17.08.2022
Kilometraje total	152.200 km
Dimensiones espacio de carga	7240 x 2480 x 2620 mm
Clasificación según contaminación	6E
Potencia del motor	170/231 kW/PS
Peso total	15.000 kg
Tara	7.610 kg
Carga útil	7.390 kg
Distancia entre ejes	4.760 mm
Altura borde de remolque/superficie de carga	1.020 mm
Suspensión	Suspensión de aire
Cabina del conductor	corta

Equipamiento

2P0 Parte lateral de lona corrediza a la izquierda y a la derecha
A00 Eje delantero con suspensión de aire
AD8 Eje trasero con suspensión de aire
B1B Sistema de frenado electrónico con ABS y ASR
B43 Freno de remolque de dos conductos (CE)
BB3 ESP
BB5 Freno de disco
C2Q Distancia entre ejes 4.760 mm
C6Y Estabilizador debajo del bastidor, eje trasero
C99 Volante multifunción
D4B Cabina clásica
D4Y Visera, lado, lado del conductor
D7Q Almacenamiento, alto, en el túnel del motor
E6A Remolque toma de 24V, 15-pin
E6G Enchufe de remolque 12V, 13 pines
ET6 Systema de navegación
F07 Cabina "S", corta
F1X S-driver ClassicSpace 2.30 m, túnel
F32 Tapa en el techo de la cabina
F52 Visera parasol exterior transparente
F62 Espejo retrovisor calefactable
F8V Sensor de luz
F8W Sensor de lluvia
FE5 Alzacristales eléctricos, puerta del conductor y del acompañante
FX6 Espejo regulable eléctricamente, lado conductor y pasajero
FZ1 Instalación de cierre central con mando de radio
G0K Impulsar la economía / potencia del programa
G40 Cambio automático
H06 Aire acondicionado

H11 Calefacción adicional por aire caliente
H16 Calefacción para asiento del conductor
J3N FleetBoard Eco Support
JW6 Cámara de marcha atrás con un monitor en la cabina
K0G Tanque 180 litros
K0Q Segundos depósitos de plástico 2 x 100 litros, izquierdo
K3S Depósito de AdBlue 35 litros
L1C LED-luces de circulación diurna
L1H Faros antiniebla, halógeno
L1Y Paquete de luces LED en la parte delantera, con vidrios intermite
M4X Versión del motor Euro 6, E
M5U Motor de frenos
M8Z
MD9 Control de crucero
P18 Laterales de aluminio para caja de carga
P29 Pared frontal de caja de carga, de mayor altura
PZ2 Fijación de carga certificada con la Directiva VDI 2700
PZ4 Anillos en el marco externo
PZ7 Fijación de carga certificada según DIN EN 12195-1
Q10 Travesaño para enganche para remolque
Q28 Enganche para remolque (boca de acoplamiento)
Q55 Enganche para remolque ,cabeza esférica
S15 Asiento de conductor, de suspensión neumática
S1H Asistente de mantenimiento de carril
V42 Cargue rieles de fijación
Y21 caja de almacenamiento
Z4D Motor en línea, 4 cilindros
Aviso legal: Oferta sin compromiso y sin garantía de los datos. Reservada la venta intermedia
© 2005 AVG Trucks GmbH