

Ajoneuvon nro: 503010


Mercedes-Benz 2546 L 6X2 ANTOS koukkulaite

Euro 69.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36
60388 Frankfurt/M
Puhelin: **+49 (0) 69-942138-0**
Faksi: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de
<http://www.avg-trucks.de>

Lisärakenne	Ohjausakseli entlast-und liftbar. Huolto-opas
Ensirekisteröinti	04.07.2018
Mittarilukema	283.200 km
Päästöluokka	6
Moottorin teho	335/456 kW/PS
Kokonaispaino	26.000 kg
Omapaino	11.160 kg
Hyötykuorma	14.840 kg
Akseliväli	4.300 mm
Jousitus	lehtijousitus
Ohjaamo	puolipitkä

Varustelu

A1A Etuakselin ilmajousitus
A1D Etuakseli 8,0 t
A4Y Ohjausakselin, 7,5, ohjataan helpottunut, nostettava
B1B Elektroninen jarrujärjestelmä, jossa ABS ja ASR
B2A Levyjarrut, etu- ja takaakseli
B5A Perävaunun, 2-rivinen liitännät jäljellä
B5L Perävaunun jarrujen kytkentä Duomatic
C2L Empattement 4.300 mm
D1C Kuljettajan istuin mukavuutta
D1N Matkustajan istuin ominaisuus
D6F Ilmastointi
D6I Jälkilämmön
D6M Lämminvesivaraaja, ohjaamo
D7Q Varastointi, korkea, moottoritunnelissa
D8A Kattoluukku / aukko, katto
E3A Voltage Converter 24 V / 12 V
E4B Liitäntä, laivaston hallintajärjestelmä FMS
E4W Traction, nopeusrajoitus 30 km / h
E6A Perävaunun pistorasia 24V, 15-pin
E6Z Reversing alarm
E7F Kaapeli-kaukosäädin ilmajousitusta varten
F05 Ohjaamo "M", keskipitkä
F1B M-Cab Classic Space 2,30 m, tunneli 170 mm
F1Q M-cab
F2B Lattiavaihtoehto, tunneli 170 mm
F2G Cabin leveys 2,30 m
F2N Ohjaamo, 600 mm kantapää korkeus
F2U ClassicSpace
F4I Ohjaamon takana ikkunallinen
F4X Säilytyslokero ulkopuolella läppä vasemmalle
F5A ilmanohjaimet

F5L Häikäisysuoja, ulkopuoli, läpinäkyvä
F8E Lukitusjärjestelmä keskuslukitus
F8F Comfort Lock
G0U Economy ajo-ohjelma
G5G Mercedes PowerShift 3
I4C Monitoimiratti 6x2 ENA
I6X Ilmajousitus taka-akseli
J2D Radio / navigointijärjestelmä Bluetooth Comfort
J2K Kaiutin, 2-tie järjestelmän
J3Z Akselipaino mittauslaite
J9A Varaus asennus radiolle, 12 V, DIN-paikka
J9B Telematiikan valmistelu
J9D Pre-asennus maksunkeruun
K1E Tank 390 litraa
K3V AdBlue säiliö 60 litraa
L1H Sumuvalot, halogeeni
M2S Motor OM470, R6, 10,7 L, 335 kW (455 PS), 2200 Nm
M5A Toisen sukupolven moottori OM470
M5M Moottorin versio Euro 6, jossa OBD-C
M5U Vakio moottori jarrujärjestelmä
N2E NA MB 131-2c, pumppu
Q3U Runko vahentaminen, palkeet jaannospaine ohjaus
Q7J Vetokoukkuun Standard D40, Ringfeder
S1D Vakaus Ohjattu sääntöjen luominen
S1H Kaistavahti avustaja
S1L Valppaus avustaja
S1P Active Brake Assist
S1R Blind Spot Assist
S5Z Vakionopeudensäädin
U1W AdBlue putket, vesilämmitteiset
W2K Paino variantti 26 t (7.5 / 11.5 / 7.5)
Z1H EBS
Z5M PTO, yksinkertaisesti

Oikeudellinen huomautus: Tarjous sitoumuksetta ja tiedot ilman takuuta.
Välilyyntivaroja. Myydään vain ammattihenkilöille.