


Ajoneuvon nro: 506009

Mercedes-Benz 2551 L ACTROS pakastekori
AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

 Puhelin: **+49 (0) 69-942138-0**

 Faksi: **+49 (0) 69-942138-38**
info@avg-trucks.de
<http://www.avg-trucks.de>
Euro 79.500,00 + Mwst.

Lisärakenne	pl-nostin Bär 2.000 kg, 2.100 mm. kylmäkone Thermo King UT-800 (Unterflurgerät), Diesel +380 V, Kälteschreiber. Ohjausakseli entlast-und liftbar.
Ensirekisteröinti	03.12.2019
Mittarilukema	499.800 km
Kuormatilan sisämitat	7250 x 2500 x 2600 mm
Päästöluokka	6
Moottorin teho	375/510 kW/PS
Kokonaispaino	26.000 kg
Omapaino	12.650 kg
Hyötykuorma	13.350 kg
Akseliväli	4.600 mm
Jousitus	Ilmajousitus
Ohjaamo	StreamSpace breit

Varustelu

1G2 Vaihdelaatikko automaattinen 12-vaihteinen
1K0 Umpikori ilman takaovia (pl-nostin sulkee korin)
A1A Etuakselin ilmajousitus
A1D Etuakseli 8,0 t
A4Y Ohjausakselin, 7,5, ohjataan helpottunut, nostettava
B01 Brake yhteys Duomatic
B1B Elektroninen jarrujärjestelmä, jossa ABS ja ASR
B2A Levyjarrut, etu- ja takaakseli
B3H Toissijainen vesi retarder
B5A Perävaunun, 2-rivinen liitännät jäljellä
C2P Akseliväli 4.600 mm
D1C Kuljettajan istuin mukavuutta
D1N Matkustajan istuin ominaisuus
D3B Mukava sänky alla
D4T Verhon sängyssä
D4Y Sun sokea, puoli, kuljettajan puoli
D6F Ilmastointi
D6I Jälkilämmön
D6M Lämminvesivaraaja, ohjaamo
D7J Laatikot alle sängyn
D7R Varastointi läpät yli tuulilasin
D8N Kattoluukku, sähköisesti
D9A Esiasennusjärjestelmä mukavuutta sänky, top, leveä
E3R Pistorasia 24 V / 25, etumatkustajan jalkatilassa
E4B Liitäntä, laivaston hallintajärjestelmä FMS
E4W Traction, nopeusrajoitus 30 km / h
E6A Perävaunun pistorasia 24V, 15-pin
E7F Kaapeli-kaukosäädin ilmajousitusta varten
F1I StreamSpace ohjaamo 2,50 m leveä, tasaiselle lattialle
F1R Ohjaamon pitkä

F2H Ohjaamon leveys 2,50 m

F2P Cab, korkeus 765 mm alkuun

F4X Säilytyslokero ulkopuolella läppä vasemmalle

F5C Ilmanohjainta ilman sokkelia

F8E Lukitusjärjestelmä keskuslukitus

F8F Comfort Lock

G0U Economy ajo-ohjelma

G5G Mercedes PowerShift 3

H16 Kuljettajanistuin

I4C Monitoimiratti 6x2 ENA

I6X Ilmajousitus taka-akseli

J2H Multimedia radio touch

J2K Kaiutin, 2-tie järjestelmän

J3S Truck Data Center 6 (DTCO)

J9A Varaus asennus radiolle, 12 V, DIN-paikka

J9D Pre-asennus maksunkeruun

J9N Truck Data Center 6:n (DTCO) valmistelu

K1P 630 litran säiliö

K3V AdBlue säiliö 60 litraa

L1H Sumuvalot, halogeeni

M3D Motor OM 471, R6, 12,8 l, 375 kW (510 hv) 2500 Nm

M5B 2. sukupolven moottori OM471

M5C Moottoriversio Euro 6, D

M5V High Performance Engine Brake

O7B Powertrain Pack 2

O7L Kromipaketti, sisusta

O7R Safety Package

P01 Alumiini-kuormatilan pohja

P22 Lastin kiinnittäminen sertifioitu direktiivin VDI 2700

PZ6 Lastin kiinnittäminen sertifioitu DIN EN 12642 Code XL

Q7K Perävaunun kytkentä vakiona, D40, Rockinger

S1D Vakaus Ohjattu sääntöjen luominen

S1F Wank sääntö velho

S1H Kaistavahti avustaja

S1I Matka Keeping Assist

S1L Valppaus avustaja

S1R Blind Spot Assist

S1V Active Brake Assist 4

S3A Airbag, kuljettaja

S5Z Vakionopeudensäädin

U1W AdBlue putket, vesilämmitteiset

V42 Tavarankiinnitys kiskot

W2K Paino variantti 26 t (7.5 / 11.5 / 7.5)

Y1X Jääkaappi, laatikoissa, sängyn alla

Z1H EBS

Z99 Kulkuneuvosta puuttuu vararengas

Oikeudellinen huomautus: Tarjous sitoumuksetta ja tiedot ilman takuuta.
Välilyöntivarauksin. Myydään vain ammatinharjoittajille.