

N° du véhicule 506009



Mercedes-Benz 2551 L ACTROS camion à fourgon frigorifique de surgelation

Euro 78.500,00 + Mwst.

AVG Trucks GmbH

Gwinnerstraße 36

60388 Frankfurt/M

Téléphone: **+49 (0) 69-942138-0**

Fax: **+49 (0) 69-942138-38**

info@avg-trucks.de

<http://www.avg-trucks.de>

Superstructure supplémentaire	hayon élévatrice Bär 2.000 kg, 2.100 mm. réfrigérant Thermo King UT-800 (Unterflurgerät), Diesel +380 V, Kälteschreiber. Essieu traîné dirigé entlast-und liftbar.
Date de la première mise en circulation	03.12.2019
Kilométrage	499.800 km
Dimensions libres du volume de charge	7250 x 2500 x 2600 mm
Classe d'émission de substances nocives	6
Puissance du moteur	375/510 kW/PS
Poids total en charge	26.000 kg
Poids à vide	12.650 kg
Charge utile	13.350 kg
Empattement	4.600 mm
Amortisseurs	Essieu avec suspension de aire
Cabine conducteur	StreamSpace breit

Equipement

1G2 Boîte de vitesses automatique à 12 rapports
1K0 Fourgon sans portes arrière (plateforme élév. ferme le fourgon)
A1A Essieu avant avec suspension pneumatique
A1D Essieu avant 8,0 t
A4Y Essieu directeur, 7,5, soulagé dirigé, relevable
B01 Duomatic connexion de frein
B1B Système de freinage électronique avec ABS et ASR
B2A Frein à disque
B3H Ralentisseur secondaire des eaux
B5A Freinage de la remorque, 2 connexions en ligne à gauche
C2P Empattement 4.600 mm
D1C Conducteur un confort de suspension de siège
D1N Option siège passager
D3B Le lit est confortable, ci-dessous
D4T Rideau sur lit
D4Y Store pare-soleil, côté, côté conducteur
D6F Climatisation
D6I La chaleur résiduelle
D6M Chauffe-eau, cabine
D7J Tiroirs sous le lit
D7R Volets de stockage de plus de pare-brise
D8N Toit ouvrant, électriquement
D9A Lit confort Pré-équipement, haut, large
E3R Prise d'alimentation 24 V / 25 A pour les pieds, le passager avan
E4B Interface, système de gestion de flotte FMS
E4W Limite de vitesse de traction, 30 kilomètres par heure
E6A Remorque prise 24V, 15-pin
E7F Télécommande à câble pour suspension pneumatique
F1I StreamSpace cabine 2,50 m de large, plancher de niveau
F1R Cabine longue

F2H Largeur de la cabine 2.50 m

F2P Cabine, haut mm Hauteur 765

F4X Compartiment de rangement volet extérieur gauche

F5C Déflecteurs d'air sans socle

F8E Système de fermeture avec verrouillage centralisé

F8F verrouillage confort

G0U Programme de conduite économique

G5G Mercedes PowerShift 3

H16 Chauffage de siège du conducteur

I4C Roue formule 6x2 ENA

I6X Suspension pneumatique, essieu arrière

J2H Radio tactile multimédia

J2K Président, système 2 voies

J3S Truck Data Center 6 (DTCO)

J9A Provision pour montage radio CB, 12 V, DIN fente

J9D Pré-installation pour la perception des péages

J9N Préparation pour Truck Data Center 6 (DTCO)

K1P 630 litre Réservoir

K3V Réservoir d'AdBlue de 60 litres

L1H Feux anti-brouillard, halogène

M3D Motor OM 471, R6, 12,8 l, 375 kW (510 ch) 2500 Nm

M5B Moteur 2ème génération OM471

M5C Version du moteur Euro 6, D

M5V High Performance Engine Brake

O7B Powertrain Pack 2

O7L Pack Chrome, intérieur

O7R Safety Package

P01 Plancher en aluminium

PZ2 Certificat de protection de charge VDI 2700

PZ6 Certificat de protection de charge DIN EN 12642 Code XL

Q7K Attelage de remorque standard, D40, Rockinger

S1D Stabilité Assistant Gestion des messages

S1F Assistant de règles Wank

S1H Lane garder assistant

S1I Distance Keeping Assist

S1L Assistant vigilance

S1R Blind Spot Assist

S1V Active Brake Assist 4

S3A Airbag, conducteur

S5Z Régulateur de vitesse

U1W Tuyaux AdBlue, chauffés à l'eau

V42 Rails d'arrimage

W2K Variante de poids de 26 t (7,5 / 11,5 / 7,5)

Y1X Réfrigérateur, dans les tiroirs, sous le lit

Z1H EBS

Z99 Véhicule sans roue de secours

Indication légale: Offre non contractuelle et sans garantie. Sans garantie de disponibilité. Vente uniquement à des professionnels.